

## ■ ドライバ型式説明 Model Number

GVD0/1/2-0000000-\*\*

電源電圧  
Power Voltage0 : ±15V  
1 : ±24V制御方式  
Control System0 : P 制御 P Control  
1 : PI 制御 PI Control指令電圧  
Command Voltage0 : ±10V  
1 : ±3V  
2 : ±5V  
C : カスタム Customized voltage振れ角 (機械角)  
Mechanical Angle0 : ±10° Bumpers set for ±10° scanning  
1 : ±5° Bumpers set for ±5° scanning  
2 : ±7.5° Bumpers set for ±7.5° scanning  
3 : ±12.5° Bumpers set for ±12.5° scanning  
4 : ±15° Bumpers set for ±15° scanning  
5 : ±20° Bumpers set for ±20° scanning  
C : カスタム Bumpers set for customized angleカスタム登録番号  
Registered Custom Number無記号 : 標準ラインアップ品  
Only used for customized productsビーム径 (ミラーサイズ)  
Beam Diameter (Mirror size)0 : φ3mm  
1 : φ5mm  
2 : φ7.5mm  
3 : φ10mm  
4 : φ12.5mm  
5 : φ15mm  
6 : φ20mm  
7 : φ30mm  
C : カスタム Customized sizeスキャナ種類  
Scanner Type0 : 0930S  
1 : 0930L  
2 : 1445S  
3 : 1445L  
4 : 2260  
5 : 2280  
6 : 2510