



■ ドライバ仕様

型 式		GVD0 - ***** - **	GVD1 - ***** **	GVD2 - ***** **
電 源	電 源 電 圧	±15V 又は ±24V	±15V 又は ±18V ~ ±30V	±15V ~ ±30V
	出 力 電 流	2.5A RMS	5.0A RMS	2.5A RMS
	ピーク電流	10A	11.5A	10A
指令信号入力	電圧範囲(差動)	±3V / ±5V / ±10V	±3V / ±5V / ±10V	±3V / ±5V / ±10V
	入力インピーダンス	20kΩ (差動入力時)	20kΩ (差動入力時)	20kΩ (差動入力時)
モニター出力	位 置 出 力	±1.5V / ±2.5V / ±5V	±1.5V / ±2.5V / ±5V	±1.5V / ±2.5V / ±5V
機 能	入 力 信 号	サーボ ON	サーボ OFF	サーボ OFF
	出 力 信 号	レディー	位置、速度、電流、位置偏差、 アラーム、90% 負荷警告	位置、速度、電流、位置偏差、 レディー
	保 護 機 能	ドライバ過熱	ドライバ過熱	ドライバ過熱
		オーバーポジション	オーバーポジション	オーバーポジション
		過電流	過電流	過電流
		センサ異常	センサ異常	センサ異常
			90%負荷警告	
		電源電圧低下異常		
使用温度範囲		0 ~ +50℃	0 ~ +50℃	0 ~ +50℃
寸 法		93 x 57.5 x 31 mm	101.6 x 66.5 x 30.8 mm	58.6 x 54 x 31.6 mm
重 量		約 60g (ヒートシンク込み)	約 90g (ヒートシンク込み)	約 55g (ヒートシンク込み)